

GEWINDESICHERUNG*GEWINDESICHERUNG*GEWINDESICHERUNG*GEWINDESICHERUNG*GEWINDESICHERUNG



GEWINDESICHERUNG KLEMMEND

Klemmende Gewindesicherungen können als Fleck- oder Rundumbeschichtung auf Außen- und Innengewinden ausgeführt werden. Sie bieten bei Schrauben und Muttern Schutz gegen Verlieren, können als 360°-Beschichtung gegen verschiedenste Medien dichten oder als Montagehilfe dienen. Diese partiell aufgebrachte chemische Gewindesicherungsbeschichtung erzeugt beim Einschrauben eine **hemmende Wirkung**, indem der axiale Spielraum zwischen Schrauben- und Gegengewinde durch das Sicherungsmittel ausgefüllt wird. Dadurch lässt sich eine hohe Flächenpressung zwischen den gegenüberliegenden Gewindeflanken erreichen. Die klemmende Gewindesicherung ist eine kostengünstige Möglichkeit, dem selbsttätigen Verlieren von Schrauben und Gewindeteilen – auch bei dynamischer Belastung – entgegenzuwirken und so wirkungsvoll den Verlust der Schraube zu verhindern. Die so gesicherten Verbindungen lassen sich jederzeit lösen, ohne ihre Zuverlässigkeit zu verlieren – selbst nach mehrfachem Ein- und Ausschrauben.

